

URSA PLATINUM 32



URSA GLASSWOOL



Mineraalivillasta valmistettu lasivillamatto, joka soveltuu lämpö-, ääni- ja palosuojaukseen. Materiaali on palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, puristettu, home- ja sienikestävä sekä valmistettu joustavista kuiduista. Palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, kokoonpuristuva, homeen- ja sienenkestävä materiaali, joka on valmistettu joustavista kuiduista. Oikea asennus

Pääasialliset käyttötarkoitukset:

šlaitinis stogas, palépé, lubos, pakabinamos lubos, medinis karkasas, metalo karkasas, pertvara

Teknisket tiedot:

lämmönläpäisykerroin	λ_D	0,032 W/(m*K)
palokäyttäytyminen	euro-luokitus	A1
mimellinen vesihöyryn läpäisyvastus	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
paksuuden toleranssi	T	T3
ilman läpivirtausvastus	AFr	AFr5

Dokumentaatio:

- Valmistajan laatima suoritustasoilmoitus (DoP):, ladattavissa osoitteesta <https://dop.ursa.com> – asiakirjan numero löytyy tuotteen etiketistä.
- Lisätietoja tuotteesta löytyy Sovelluskäsikirjoista osoitteessa www.ursa.pl
- CE-koodi DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

MITAT

indeksi	lämmönvastus [m ² *K/W]	paksuus [mm]	leveys [mm]	pituus [mm]	kpl / paketti	paketti [m ²]	lava [m ²]
2094205	1,55	50	1 250	8 000	1	10,00	240,00
2094553	3,10	100	1 250	4 000	1	5,00	120,00
2094207	4,65	150	1 250	2 700	1	3,38	81,00
2094521	6,25	200	1 250	2 400	1	3,00	54,00

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Puola

Asiakaspalvelu, puh. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



Suojele luontoa! Älä tulosta äläkä monista asiakirjaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos sinun täytyy tulostaa, käytä ekoasetuksia ja printtaa kaksipuolisesti. URSA Polska Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä annetut tiedot eivät ole kauppalaan mukainen tarjous URSA Polska Sp. z o.o. ei ole vastuussa painovirheistä. Kaikkia kauppa- tai tuotenimiä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

Tilanne: 12.08.2025

