

URSA GOLD 35



URSA GLASSWOOL



Mineraalivillasta valmistettu lasivillamatto, joka soveltuu lämpö-, ääni- ja palosuojaukseen. Materiaali on palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, puristettu, home- ja sienikestävä sekä valmistettu joustavista kuiduista. Palamaton, ääntä vaimentava, höyryä läpäisevä, kokoonpuristuva. homeen- ja sienenkestävä materiaali. ioka

Pääasialliset käyttötarkoitukset:

šlaitinis stogas, palèpè, lubos, pakabinamos lubos, medinis karkasas, metalo karkasas, pertvara

Teknisket tiedot:

lämmönläpäisykerroin	λ_D	0,035 W/(m*K)
palokäyttäytyminen	euro-luokitus	A1
mimellinen vesihöyryn läpäisyvastus	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
paksuuden toleranssi	T	T2
ilman läpivirtausvastus	AFr	AFr5

Dokumentaatio:

- Valmistajan laatima suoritustasoilmoitus (DoP):,ladattavissa osoitteesta <https://dop.ursa.com> – asiakirjan numero löytyy tuotteen etiketistä.
- Lisätietoja tuotteesta löytyy Sovelluskäsikirjoista osoitteessa www.ursa.pl
- CE-koodi DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

MITAT

indeksi	lämmönvastus [m ² *K/W]	paksuus [mm]	leveys [mm]	pituus [mm]	kpl / paketti	paketti [m ²]	lava [m ²]
2074213	1,40	50	1 250	10 000	1	12,50	375,00
2074214	2,85	100	1 250	5 000	1	6,25	187,50
2074251	4,25	150	1 250	3 400	1	4,25	127,50
2074216	5,70	200	1 250	2 800	1	3,50	84,00

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Puola

Asiakaspalvelu, puh. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



Suojele luontoa! Älä tulosta äläkä monista asiakirjaa, jos se ei ole välttämätöntä. Jos sinun täytyy tulostaa, käytä ekoasetuksia ja printtaa kaksipuolisesti. URSA Polska Sp. z o.o. pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Tässä annetut tiedot eivät ole kauppalaan mukainen tarjous URSA Polska Sp. z o.o. ei ole vastuussa painovirheistä. Kaikkia kaupp- tai tuotenimiä käytetään ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

Tilanne: 11.08.2025

