

URSA AMBER 33



URSA GLASSWOOL



Mineralinės stiklo vatos kilimėlis, skirtas šilumos, garso ir priešgaisrinei izoliacijai. Medžiaga yra nedegi, garso sugerianti, garams pralaidi, suspausta, atspari pelėsiui ir grybeliams, pagaminta iš elastingų pluoštų.“0

Pagrindinės taikymo sritys:

šlaitinis stogas, palėpė, lubos, pakabinamos lubos, medinis karkasas, metalo karkasas, pertvara

Techniniai duomenys:

šilumos laidumo koeficientas	λ_D	0,033 W/(m*K)
degumas	euroklasė	A1
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef.	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
storio tolerancijos klasė	T	T3
pasipriešinimas oro srautui	AFr	AFr5

Dokumentai:

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia:, galima atsisiųsti iš svetainės <https://dop.ursa.com> – dokumento numerį žr. gaminio etiketėje.
- Daugiau informacijos apie produktą galite rasti taikymo vadovuose svetainėje www.ursa-lt.com
- CE kodas:
DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Matmenys ir pakuotė:

kodas	varža RD [m²*K/W]	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	Vnt. / pakuotė	pakuotė [m²]	padėklas [m²]
2094208	1,50	50	1 250	8 800	1	11,00	264,00
2094209	3,00	100	1 250	4 400	1	5,50	132,00
2094210	4,50	150	1 250	2 900	1	3,63	87,00
2094212	6,05	200	1 250	2 800	1	3,50	63,00

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Lenkija

Klientų aptarnavimo skyrius, +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-lt.com



- Ursa Polska Sp. z o.o. pasileka sau teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Ši informacija nėra komercinis pasiūlymas pagal prekybos kodekso nuostatas. Ursa Polska Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo klaidas. Visi prekių pavadinimai ir prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais.

Situacija uz: 17.07.2025

