

URSA AMBER 33



URSA GLASSWOOL



Minerālvates stikla šķiedras paklājs, paredzēts siltumizolācijai, skaņas izolācijai un ugunsdrošības izolācijai. Materiāls ir nedegošs, skaņu absorbējošs, tvaiku caurlaidīgs, saspiests, izturīgs pret pelējumu un sēnītēm, izgatavots no elastīgām šķiedrām.

Galvenās pielietošanas jomas:

jumtam, griesti, iekārtie griesti, koka karkass, metāla karkass, starpsienas

Tehniskie parametri:

Siltumvadītspēja	λ_D	0,033 W/(m*K)
reakcija uz uguni	euroklasa	A1
nominālā pretestība ūdens tvaika difūzijai	MU	MU1 ($\mu \approx 1$)
biezuma pielaišanas klase	T	T3
gaisa plūsmas pretestība	AFr	AFr5

Dokumentācija:

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija, lejupielādējams no vietnes <https://dop.ursa.com> – dokumenta numurs norādīts uz izstrādājuma etiķetes.
- Vairāk informācijas par produktu var atrast Lietojuma piezīmēs vietnē www.ursa-lv.com
- CE kods:
DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS:

indekss	pretestība RD [m ² *K/W]	biezums [mm]	platums [mm]	garums [mm]	vnt. / paka	paka [m ²]	paleta [m ²]
2094208	1,50	50	1 250	8 800	1	11,00	264,00
2094209	3,00	100	1 250	4 400	1	5,50	132,00
2094210	4,50	150	1 250	2 900	1	3,63	87,00
2094212	6,05	200	1 250	2 800	1	3,50	63,00

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polija

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr. +48 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa-lv.com



- URSA Polska Sp. z o.o. Patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Informācija nav piedāvājums Komerclikuma izpratnē. URSA Polska Sp. z o.o. neatbild par drukas kļūdām. Visi tirdzniecības vai produktu nosaukumi ir izmantoti tikai informatīvos nolūkos.

Situācija uz: 18.07.2025

