

URSA DF 39

MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5



Lagani filc od mineralne staklene vune u rolni, komprimovan u odnosu 1:5.

Područje upotrebe:

- ✓ Toplotna i zvučna izolacija
 - u spušenom plafonu i na međuspratnoj konstrukciji ka negrejanom potkrovlju
 - između rogova i ispod rogova kosog krova
 - suvomontažnih konstrukcija
 - ventilacionih kanala i cevovoda

Debljina [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina [mm]	2x7500	2x6200	2x4700	7500	6200	5400	5000	4700	4200	3700	3400	3100
Toplotni otpor R_D [m^2K/W]	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15

TEHNIČKE INFORMACIJE

• Toplotna provodljivost λ_D	0,039 W/mK	SRPS EN 13162
• Klasa reakcije na vatru	A1	SRPS EN 13501-1
• Linearni otpor strujanju vazduha r	> 5 kPa s/m²	
• Granična temperatura upotrebe	200°C	



Proizvod je sertifikovan u skladu s EN 13162.

EG certifikat o usaglašenosti broj.: 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu

EN 13162 – broj evropskog standarda

Ti – tolerancija debljine

TRi – delaminaciona čvrstoća

WL(P) – upijanje vode metodom dugotrajnog uranjanja

MU1 – difuzija vodene pare

SDI – nazivna vrednost dinamičke krutosti

CPI – stišljivost

AFI – linearni otpor strujanju vazduha

