

URSA DF 39/Ab

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5



Lagani filc od mineralne staklene vune u rolni, kaširan ALU folijom, komprimovan u odnosu 1:5.

Područje upotrebe:

- ✓ Toplotna i zvučna izolacija za postavljanje na podlogu bez opterećenja,
- ✓ na ploču prema negrejanom potkrovlju,
- ✓ između greda kosog krova i kao dodatna izolacija u kosim krovovima ispod greda,
- ✓ kao ispuna mešnatih (drvenih) konstrukcija i
- ✓ kao ispuna u spuštenim plafonima i suvomontažnim pregradnim zidovima.

Debljina [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dužina [mm]	15000	11500	9400	7500	6200	5400	5000	4700	4200	3700	3400	3100
Toplotni otpor R_0 [m^2K/W]	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15

TEHNIČKE INFORMACIJE

- Toplotna provodljivost λ_b **0,039 W/mK** SRPS EN 13162
- Klasa reakcije na vatru **F** SRPS EN 13501-1
- Linearni otpor strujanju vazduha r **> 5 kPa s/m²**
- Granična temperatura upotrebe **200°C**



Proizvod je sertifikovan u skladu s EN 13162.

EG certifikat o usaglašenosti broj.: 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu

EN 13162 – broj evropskog standarda

Ti – tolerancija debljine

TRi – delaminaciona čvrstoća

WL(P) – upijanje vode metodom dugotrajnog uranjanja

MU1 – difuzija vodene pare

SDi – nazivna vrednost dinamičke krutosti

CPI – stišljivost

AFi – linearni otpor strujanju vazduha

