



FOR A BETTER TOMORROW

Einblasdämmung mit URSA PUREFLOC Cavity

Stand Februar 2026

Zweischaliges Mauerwerk
zeit- und kostensparend
dämmen


URSA
by etex

URSA Einblasdämmung – einfacher geht's nicht!

Die URSA Einblasdämmung kombiniert die hervorragenden technischen Eigenschaften von Mineralwolle mit einer schnellen Verarbeitung, ohne aufwendige Umbaumaßnahmen. Damit bietet sie eine einfache, sichere und dauerhafte Dämmlösung. URSA Einblasdämmung PUREFLOC Cavity steht für exzellenten Wärme-, Schall- und Brandschutz und ermöglicht ein wohngesundes Bauen.

Wohngesundes Bauen

– schadstofffrei und natürlich

URSA PUREFLOC Cavity

- übt einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen aus. Denn der Dämmstoff wird aus natürlichen und recycelten Rohstoffen hergestellt, ist frei von Formaldehyd, Lösemitteln, Phenolen, künstlichen Farbstoffen und Ammoniak.
- erfüllt die hohen Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel – schützt Umwelt und Gesundheit, weil emissionsarm“ und des Zertifikats „Eurofins - Indoor Air Comfort Gold“.



Verarbeitung

Schnell und ohne großen Aufwand dämmen



URSA PUREFLOC Cavity

- dämmt zweischaliges Mauerwerk nachträglich und ohne großen Eingriff in die Konstruktion – ideal für die Sanierung.
- wird maschinell und zeitsparend über die Fugen im Mauerwerk in den Zwischenraum eingeblasen. In kurzer Zeit sind die Außenwände gedämmt.
- passt sich dem Hohlraum an und gelangt in jede Ecke.
- ermöglicht staub- und schmutzfreie Sanierung. Auch ein Baugerüst ist meist nicht erforderlich.
- kein Verschnitt, daher erfolgt die Verarbeitung besonders materialsparend.



Dauerhafte Sicherheit

Schadensfrei und flexibel dämmen



URSA PUREFLOC Cavity

- ist nachweislich formstabil und setzungssicher.
- rieselt auch bei einem nachträglichen Fenstereinbau nicht heraus.
- ist resistent gegen Schimmel und verrottet bzw. zersetzt sich nicht – auch ohne künstliche Zusätze.
- wird durch qualifizierte und zertifizierte Fachbetriebe verarbeitet.

Wärmeschutz

Schutz vor sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte



URSA PUREFLOC Cavity

- wirkt hoch wärmedämmend.
- senkt dauerhaft die Heizkosten.
- reduziert Wärmebrücken.
- schafft spürbar mehr Wohnbehaglichkeit.

Feuchteschutz

Schutz vor Feuchte von innen und außen



URSA PUREFLOC Cavity

- ist hydrophobiert, so dass Feuchtigkeit nicht vom Dämmstoff aufgenommen wird.
- ist diffusionsoffen und fördert das Austrocknen des Mauerwerks.
- wirkt nicht kapillar und transportiert kein Wasser von unten nach oben.

Brandschutz

Vorbeugender baulicher Brandschutz durch nichtbrennbare Dämmung



URSA PUREFLOC Cavity

- ist nichtbrennbar und ist der höchsten europäischen Brandschutzklasse A1 zugeordnet.
- enthält keine zusätzlichen Flammschutzmittel.
- zeigt kein brennendes Abtropfen oder Abfallen und keine Brandgefahr durch Glimmen.

Schallschutz

Schutz vor Außenlärm



URSA PUREFLOC Cavity

- leistet einen hervorragenden Schallschutz durch die besonders hohe Schallabsorption.
- reduziert Schallbrücken.
- sorgt für mehr Ruhe und Wohnkomfort im eigenen Heim.

URSA PUREFLOC Cavity - mit WLF 0,035 förderfähig!



Die nachträgliche Dämmung im zweischaligen Mauerwerk mit URSA PUREFLOC Cavity ist aufgrund der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K) förderfähig. Die Unterstützung beträgt 15 % bzw. 20 % der Investitionskosten in Form von Investitionszuschuss (bafa.de), zinsgünstiger Ergänzungskredit (KfW, Hausbank) oder steuerlicher Absetzbarkeit nach §35c EStG.



Außerdem erhältlich:

URSA PUREFLOC Frame zur Dämmung von

- obersten Geschossdecken
- Steildächern + Holzbalkendecken
- Holzrahmen-Konstruktionen



URSA Deutschland GmbH
 Fuggerstraße 1d · D-04158 Leipzig
 Tel: +49 (0) 341 5211-100
 Fax: +49 (0) 341 5211-109
www.ursa.de

URSA
by etex