

Descrição Geral

PROMASEAL®-A é um selante corta-fogo de base acrílica, mono componente, elástico e resistente. Permite que juntas sejam rapidamente seladas graças às suas incríveis qualidades de aplicação. Para um melhor acabamento, pode-se utilizar uma tinta acrílica comum para pintar as juntas.

Aplicação

PROMASEAL®-A é um selante corta-fogo para juntas horizontais ou verticais, para aplicação em paredes de drywall ou alvenaria e lajes. Foi projetado para criar uma barreira contra fumaça, gases quentes e fogo. Promaseal A pode ser aplicado em espaços anelares para garantir estanqueidade em relação ao fogo e fumaça.

Vantagens do Sistema

- Pode ser pintado
- Boa aderência a diversos substratos

Propriedades Técnicas Gerais

Cor	branco/cinza
Consistência	pasta
Densidade	molhado: $1.6 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$ seco: $1.8 \pm 0.2 \text{ g/cm}^3$
Conteúdo Sólido	$86 \pm 5 \text{ peso } \%$
Teor de Cinzas	aprox. 70% (600 °C, 15 minutos)
Capacidade de Movimento	alongamento mínimo 7,5% compressão mínima 7,5%

Certificados

- EN 1366-3 (cabos/feixes de cabos, tubos),
EN 13501-2/relatórios de classificação

- EN 1366-4 (juntas), EN 13501-2/relatórios
de classificação

** Aplicação de acordo com testes de ensaio ao fogo

Embalagem

- Cartuchos 310 ml, 12 tubos por caixa, 1200
tubos/paletes. Sujeito a mudança!



Cuidados no Armazenamento

- Armazene em locais secos e protegidos
- Proteja do calor e do frio excessivos
- Prazo de validade máximo de 12 meses,
enquanto nos recipientes originais lacrados
- Após abertos, consumir rapidamente

Instruções de Segurança

- Mantenha fora do alcance de crianças
- Evite o contato com alimentos e bebidas
- Consulte a ficha de segurança para obter
recomendações adicionais

Gypsum

Rua Helena, 140 - 3º andar - Vila Olímpia
São Paulo / SP - Brasil
0800 282-9255
www.gypsum.com.br

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.